

# ПРАВИЛА

## по безопасному пользованию газом в быту

1. Во время пользования газовыми приборами форточка обязательно должна быть открыта.
2. Перед использованием плиты необходимо убедиться, что все краны на плите закрыты, и только в этом случае открыть вентиль баллона или флажок на редукторе.
3. Проверить состояние резино-тканевого рукава (шланга). Шланг должен быть заводского изготовления и соответствовать ГОСТу. Исправленный шланг не должен иметь трещин, неровностей и стыковых соединений. Концы шланга должны быть закреплены с помощью хомутов. Проволочная скрутка запрещена.
4. Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен загораться во всех отверстиях горелки.
5. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними (перекрыть вентиль на баллоне или флажок на редукторе).
6. Перед зажиганием горелки духового шкафа его следует проветривать, открыв дверцу на 2-3 минуты. Зажигать горелку духового шкафа рекомендуется жгутиком бумаги или лучиной.
7. Плиту надо содержать в чистоте, не допуская ее засорения.

### АБОНЕНТ ОБЯЗАН:

1. Своевременно обеспечить проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
2. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.
3. Знать и выполнять правила пользования газовыми приборами.
4. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварийную службу 04.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
2. Пользоваться неисправными газовыми приборами.
3. Самостоятельно проводить переустановку и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
4. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
5. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
6. Хранить порожние и заполненные сжиженными газами баллоны в жилых помещениях, подвалах, чердаках, на открытом солнце.
7. Использовать газовый баллон не по назначению, а так же в наклонном (горизонтальном положении) или клапаном (вентилем) вниз.
8. Сразу подключать к плите баллоны, хранившиеся при отрицательных температурах.
9. Подогревать в зимнее время газовый баллон горячей водой и другими средствами.